



www.icsa.com.ni

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



Equipos que se adaptan a sus necesidades

Integramos en nuestro portafolio tecnología de vanguardia que no solo optimizan el rendimiento óptimo de tus equipos, sino también contribuyen al cuidado del medio ambiente, ahorro significativo de energía y el aprovechamiento de tu inversión en pro de tu negocio.



Control de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal



Compresor de velocidad variable

Ajusta su capacidad dependiendo del requerimiento de enfriamiento, por lo que puede ahorrar hasta un 30 % adicional en el consumo de energía.



Control Inteligente de temperatura

Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas



Full glass

Gabinete con puerta de alta eficiencia que optimiza la exhibición de producto generando mayor presencia en el punto de venta.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Puerta de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Motores electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Iluminación led

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante de ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Louver plástico

Por ser de plástico es más durable y resistente, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



Louver de economía circular

Fabricado con 80% de material reciclado, cuenta con refacciones modulares para ahorro en mantenimiento y evita la emisión de cerca de 4.67 kg de CO₂e

ENFRIADORES VERTICALES

Conserva tus bebidas frías por más tiempo.





VR1.5

Refrigerador para mostrador 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	0.732 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	1.5 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 7°C		



VR04

Refrigerador para mostrador 4 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	0.967 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	4 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 6°C		



VR05

Refrigerador vertical 5 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	1.893 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	5 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VR08 / VL80

Refrigerador vertical 8 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	5
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	2.098 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	8 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VR09

Refrigerador vertical 9 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	2.200 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	9 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 6°C		



VR11

Refrigerador vertical 11 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	3.763 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	11 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 7°C		



VR12

Refrigerador vertical 12 pies

Especificaciones Técnicas

Méidas Externas	Parrillas:	4
Alto: 182 cm	Puertas:	1
Ancho: 59 cm	Consumo:	2.625 kWh/día
Profundo: 69 cm	Capacidad:	12 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VR17

Refrigerador vertical 17 pies

Especificaciones Técnicas

Méidas Externas	Parrillas:	4
Alto: 189 cm	Puertas:	1
Ancho: 72 cm	Consumo:	4.552 kWh/día
Profundo: 66 cm	Capacidad:	17 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VR20

Refrigerador vertical 20 pies

Especificaciones Técnicas

Méidas Externas	Parrillas:	4
Alto: 202 cm	Puertas:	1
Ancho: 72 cm	Consumo:	4.965 kWh/día
Profundo: 67 cm	Capacidad:	20 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VRD26

Refrigerador vertical 26 pies

Especificaciones Técnicas

Méidas Externas	Parrillas:	8
Alto: 190 cm	Puertas:	2
Ancho: 100 cm	Consumo:	3.823 kWh/día
Profundo: 69 cm	Capacidad:	26 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VRQ35

Refrigerador vertical 35 pies 4 puertas

Especificaciones Técnicas

Méidas Externas	Parrillas:	8
Alto: 183 cm	Puertas:	4
Ancho: 150 cm	Consumo:	4.793 kWh/día
Profundo: 68 cm	Capacidad:	35 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



G342 2PC

Refrigerador vertical 42 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	10
Alto: 208 cm	Puertas:	2
Ancho: 150 cm	Consumo:	9.738 kWh/día
Profundo: 68 cm	Capacidad:	42 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



G3T72

Refrigerador vertical 72 pies 3 puertas

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	12
Alto: 205 cm	Puertas:	3
Ancho: 200 cm	Consumo:	11.271 kWh/día
Profundo: 87 cm	Capacidad:	72 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 10°C		



VR17

Refrigerador vertical 17 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	4
Alto: 189 cm	Puertas:	1
Ancho: 72 cm	Consumo:	2.403 kWh/día
Profundo: 67 cm	Capacidad:	17 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



VRD26

Refrigerador vertical 26 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	8
Alto: 190 cm	Puertas:	2
Ancho: 100 cm	Consumo:	3.171 kWh/día
Profundo: 70 cm	Capacidad:	26 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



VRD35

Refrigerador vertical 35 pies con tecnología EcoInverter

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	8
Alto: 183 cm	Puertas:	2
Ancho: 150 cm	Consumo:	5.398 kWh/día
Profundo: 68 cm	Capacidad:	35 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		

ENFRIADORES CERVECEROS

Ahorro de energía en un equipo de alta eficiencia.





CCV144

Refrigerador cervecero multitemperatura 8 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	4
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	3.519 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	8 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



CCV320

Refrigerador cervecero multitemperatura 17 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	4
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	2.710 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	17 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



CCV500

Refrigerador cervecero multitemperatura 25 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	4
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	3.442 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	25 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



CCV900

Refrigerador cervecero multitemperatura 42 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	10
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	5.354 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	42 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



CCV1350

Refrigerador cervecero multitemperatura 72 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	15
Alto:	Puertas:	3
Ancho:	Consumo:	7.474 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	72 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



CCV552

Enfriador cervecero multitemperatura CCV552 Inverter

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	5
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	6.856 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	-
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		

CONGELADORES VERTICALES

Ahorro de energía en un equipo de alta eficiencia.





VF1.5

Congelador de mostrador 1.5 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto: 71 cm	Puertas:	1
Ancho: 36 cm	Consumo:	2.333 kWh/día
Profundo: 52 cm	Capacidad:	1.5 ft ³
Rango de temperatura: -16°C a -14°C		



VF04

Congelador de mostrador 4 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto: 97 cm	Puertas:	1
Ancho: 49 cm	Consumo:	2.453 kWh/día
Profundo: 62 cm	Capacidad:	4 ft ³
Rango de temperatura: -16°C a -14°C		



VFS08

Congelador vertical 8 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	5
Alto: 183 cm	Puertas:	1
Ancho: 55 cm	Consumo:	6.260 kWh/día
Profundo: 59 cm	Capacidad:	8 ft ³
Rango de temperatura: -21°C a -18°C		



VFS16

Congelador vertical 16 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	4
Alto: 189 cm	Puertas:	1
Ancho: 72 cm	Consumo:	10.885 kWh/día
Profundo: 74 cm	Capacidad:	16 ft ³
Rango de temperatura: -20°C a -18°C		



VFS24

Congelador vertical 24 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	5
Alto: 200 cm	Puertas:	1
Ancho: 76 cm	Consumo:	0.967 kWh/día
Profundo: 78 cm	Capacidad:	24 ft ³
Rango de temperatura: -24°C a -18°C		

CONGELADORES HORIZONTALES

Diseño práctico y estilizado para punto de venta.



**HF04****Congelador horizontal 4 pies blanco****Especificaciones Técnicas**

Méridas Externas	Parrillas:	N/A
Alto: 89 cm	Puertas:	1
Ancho: 68 cm	Consumo:	1021 kWh/día
Profundo: 80 cm	Capacidad:	4 ft ³
Rango de temperatura: 8°C a -27°C		

**HF06****Congelador horizontal 6 pies blanco****Especificaciones Técnicas**

Méridas Externas	Parrillas:	N/A
Alto: 89 cm	Puertas:	1
Ancho: 85 cm	Consumo:	1175 kWh/día
Profundo: 58 cm	Capacidad:	6 ft ³
Rango de temperatura: 8°C a -27°C		

**HF10****Congelador horizontal 10 pies blanco****Especificaciones Técnicas**

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 89 cm	Puertas	1
Ancho: 117 cm	Consumo	2008 kWh/día
Profundo: 66 cm	Capacidad	10 ft ³
Rango de temperatura: 8°C a -27°C		

**HF15****Congelador horizontal 15 pies blanco****Especificaciones Técnicas**

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 89 cm	Puertas	1
Ancho: 130 cm	Consumo	1519 kWh/día
Profundo: 77 cm	Capacidad	24 15 ft ³
Rango de temperatura: 8°C a -27°C		

**HFS17****Congelador horizontal 17 pies blanco****Especificaciones Técnicas**

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 87 cm	Puertas	1
Ancho: 161 cm	Consumo	2.723 kWh/día
Profundo: 77 cm	Capacidad	17 ft ³
Rango de temperatura: -24°C a -18°C		

**HF24-2F****Congelador horizontal 24 pies blanco 2 puertas****Especificaciones Técnicas**

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 90 cm	Puertas	2
Ancho: 193 cm	Consumo	3160 kWh/día
Profundo: 88 cm	Capacidad	24 ft ³
Rango de temperatura: 8°C a -27°C		



HFS25-1F

Congelador horizontal 25 pies blanco 1 puerta

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	N/A
Alto: 99 cm	Puertas:	1
Ancho: 207 cm	Consumo:	5.154 kWh/día
Profundo: 72 cm	Capacidad:	25 ft ³
Rango de temperatura: -24°C a -18°C		



HF25-2F

Congelador horizontal 25 pies 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	N/A
Alto: 99 cm	Puertas:	2
Ancho: 207 cm	Consumo:	5.300 kWh/día
Profundo: 72 cm	Capacidad:	25 ft ³
Rango de temperatura: -24°C a -18°C		



HF10

Congelador horizontal 10 pies cristal curvo

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 87 cm	Puertas	2
Ancho: 100 cm	Consumo	2.401 kWh/día
Profundo: 70 cm	Capacidad	10 ft ³
Rango de temperatura: -22°C a -18°C		



HF14

Congelador horizontal 14 pies cristal plano

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 87 cm	Puertas	1
Ancho: 120 cm	Consumo	1519 kWh/día
Profundo: 70 cm	Capacidad	24 15 ft ³
Rango de temperatura: 8°C a -27°C		



HF26

Congelador horizontal 17 pies blanco

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas	N/A
Alto: 85 cm	Puertas	2
Ancho: 185 cm	Consumo	6.950 kWh/día
Profundo: 80 cm	Capacidad	26 ft ³
Rango de temperatura: -22°C a -18°C		

Conserva y exhibe en un mismo equipo





Disponible
en colores:



PHS-8B

Vitrina cremera 8 pies blanca

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	2
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	3.3 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	7.84 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		



Disponible
en colores:



PHS-13

Vitrina cremera 13 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	4
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	6.8 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	12.9 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		



Disponible
en colores:



PHS-14

Vitrina cremera 14 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	4
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	6.8 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	13.53 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		



Disponible
en colores:



PHS-17

Vitrina cremera 17 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	4
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	8.41 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	17.83 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		



Disponible
en colores:



PHS-18

Vitrina cremera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	4
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	8.05 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	17.83 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		



Disponible
en colores:



BHS100

Vitrina cremera 8 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	2
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	6.3 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	7.99 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 7°C		



Disponible
en colores:



Blanco



Negro



Inox

BHS150

Vitrina cremera 12 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños	4
Alto: 111 cm	Puertas	2
Ancho: 152.5 cm	Consumo	6.8 kWh/día
Profundo: 86 cm	Capacidad	12.9 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		



Disponible
en colores:



Blanco



Negro



Inox

BHS200

Vitrina cremera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	4
Alto: 111 cm	Puertas:	2
Ancho: 183 cm	Consumo:	8.41 kWh/día
Profundo: 86 cm	Capacidad:	17.83 ft ³
Rango de temperatura: -3°C a 10°C		



Disponible
en colores:



Blanco



Negro



Inox

BHS200C

Vitrina cremera 18 pies

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepaños:	4
Alto: 111 cm	Puertas:	2
Ancho: 183 cm	Consumo:	8.41 kWh/día
Profundo: 86 cm	Capacidad:	17.83 ft ³
Rango de temperatura: 2°C a 10°C		

VITRINAS CARNICERAS

Calidad y conservación para tus alimentos.





Disponible en colores:



Blanco



Negro

PHD-21

Vitrina carnicera 21 pies negra

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepáños	4
Alto: 129 cm	Charolas	2
Ancho: 188.9 cm	Puertas	2 Sólidas (abatibles)
Profundo: 112 cm		2 vidrio (corredizas)
	Consumo	27.1 kWh/día
	Capacidad	20.45 ft ³
	Rango de temperatura:	-7°C a -3°C



Disponible en colores:



Blanco



Negro

PHD-25

Vitrina carnicera 25 pies negra

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Entrepáños	4
Alto: 131 cm	Charolas	2
Ancho: 249.7cm	Puertas	2 Sólidas (abatibles)
Profundo: 112 cm		2 vidrio (corredizas)
	Consumo	27.1 kWh/día
	Capacidad	20.45 ft ³
	Rango de temperatura:	-7°C a -3°C

LÍNEA PROFESIONAL

Frío impecable, estilo brillante





RIB 23F-1

Reach In 23 pies acero inoxidable 1 puerta

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	6.33 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	23.4 ft ³
Rango de temperatura: -24°C a -18°C		



RIB 49F-2

Reach In 49 pies acero inoxidable 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	6
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	10.82 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	49 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 7°C		

RIB 23C-2

Reach In 23 pies acero inoxidable 1 puerta

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	3
Alto:	Puertas:	1
Ancho:	Consumo:	1.32 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	23.4 ft ³
Rango de temperatura: -24°C a -18°C		

RIB 49C-2

Reach In 49 pies acero inoxidable 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	6
Alto:	Puertas:	2
Ancho:	Consumo:	2.45 kWh/día
Profundo:	Capacidad:	49 ft ³
Rango de temperatura: 0°C a 7°C		

CARACTERÍSTICAS



El refrigerante de hidrocarburo R290, respetuoso con el medio ambiente, tiene un bajo potencial de calentamiento global (GDP). Cumple todas las normas sobre % de energía refrigerante.



El controlador electrónico garantiza un rendimiento de refrigeración óptimo mediante un control preciso de la temperatura.



Rápida bajada, óptima circulación interna del aire y refrigeración fiable, manteniendo temperaturas más bajas para la conservación de los alimentos.



El sistema de iluminación LED proporciona una visibilidad óptima de la mercancía.



UTC 27

Mesa bajo barra 7 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	1
Alto: 88 cm	Puertas:	1
Ancho: 70 cm	Consumo:	2,355 kWh/día
Profundo: 76 cm	Capacidad:	7 ft³
Rango de temperatura: 0°C a 7°C		



SPT 48

Mesa de preparación 10 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	2
Alto: 106 cm	Puertas:	2
Ancho: 122 cm	Consumo:	2.803 kWh/día
Profundo: 78 cm	Capacidad:	9.64 ft³
Rango de temperatura: 0.5°C a 5°C		



SPT 29

Mesa de preparación 8 pies acero inoxidable

Especificaciones Técnicas

Méridas Externas	Parrillas:	1
Alto: 106 cm	Puertas:	1
Ancho: 73.5 cm	Consumo:	2.355 kWh/día
Profundo: 78 cm	Capacidad:	7.65 ft ³
Rango de temperatura: 0.5°C a 5°C		



IMBERA FOODSERVICE: La mejor inversión para tu negocio.

Estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes soluciones de frío excepcionales que impulsen el crecimiento de sus negocios.

Explora nuestra amplia gama de productos y descubre la solución perfecta para llevarle al siguiente nivel.

#1 LÍDER MUNDIAL
EN MANUFACTURA Y REFRIGERACIÓN COMERCIAL

+80 AÑOS
DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA

3 PLANTAS
PRODUCTIVAS EN AMÉRICA

EXPORTAMOS
+60
DIFERENTES PAÍSES

BRINDAMOS SERVICIO
1,500,000
UNIDADES FRÍAS CADA AÑO

PRODUCIMOS
820,000
UNIDADES ANUALES

+150
PRODUCTOS NUEVOS CADA AÑO

SUMAMOS ESFUERZOS CON:
+4,500
COLABORADORES

CONTACTO:



Distribuidor Autorizado

TEL: (505) 2252-4260

(505) 8117-7073

E-mail: ventas@icsa.com.ni

Web: www.icsa.com.ni



www.icsa.com.ni

